



ÖVE-ZERTIFIKAT

und Berechtigung zur Führung des Österreichischen Prüfzeichens



Zertifikat Nr.: **43-134-10**

Gültig von: 2016 04 16
bis: 2018 04 16

Der Österreichische Verband für Elektrotechnik (OVE) erteilt der tieferstehenden Firma das Recht, die angeführten Produkte mit dem Österreichischen Prüfzeichen zu kennzeichnen.

Firma: **PC Electric Ges.m.b.H.**
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Produkt: **Gummi-Kupplungssteckdose**

Grundlage für dieses erteilte Recht bildet die Einhaltung der Anforderungen der in diesem Zertifikat gelisteten Standards, Bestimmungen und Normen wie aus dem (den) Prüfakt(en) **TGM-VA EE 35727** hervorgeht.

Das Prüfzeichen dokumentiert die Konformität des geprüften Baumusters und aller mustergetreu gefertigten Produkte.

Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Leiter Prüfwesen & Zertifizierung

Digitally signed by W. Martin
Email=w.martin@ove.at

Wien, 2016 03 01

Dipl.-Ing. W. Martin



OVE - Prüfwesen & Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter www.bmwf.gv.at/akkreditierung veröffentlichten Bereiche





Hersteller:

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Fertigungsstätte(n):

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Geprüft und zertifiziert nach:

ÖVE/ÖNORM IEC 60884-1:2005-09-01
ÖVE/ÖNORM E 8684-1:2010-03-01
DIN VDE 0620-2-1:2016-01

Produkt: Gummi-Kupplungssteckdose

Typenbezeichnung:
Technische Daten:

Handelsmarke:

Serie 25...
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 16 A
2P+E
siehe Typenschlüssel

PCE / ELCEE

Serie 256...
Nennspannung: AC 250 V
Nennstrom: 16 A
2P+E
siehe Typenschlüssel

PCE / ELCEE

ÖVE - Prüfwesen & Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter www.bmwf.wg.at/akkreditierung veröffentlichten Bereiche



25	1	0	-	s	c	w
Haltering / Dichtrand						
blank						
IP44/IP54: mit Dichtrand						
IP20: ohne Dichtrand						
w						
IP20: mit Dichtrand						
l						
mit Haltering und Dichtrand						
Kindersicherung						
blank						
ohne Shutter						
c						
mit Shutter (nur mit Kontaktträger PA6)						
Farbe						
s						
schwarz						
g						
gelb						
r						
rot						
o						
orange						
*						
reserviert für weitere Farben						
Kundenausführung						
-						
PCE						
Schutzart						
0						
IP20 ohne Deckel						
1						
IP54 / IP44 Deckel mit Band						
2						
IP44 Klappdeckel						
Kontaktträger						
1						
Kontaktträger aus PA6						
2						
Kontaktträger aus TPE						
Grundtyp						
25						
mit innerer Zugentlastung (Schraube und Schelle)						
256						
mit äußerer Zugentlastung						